Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 03.05.2022 Útgáfunúmer 52 (kemur í stað útgáfu 51) *Endurskoðun: 30.03.2022*

LIÐUR 1: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

· **Vörukenni**

· **Söluheiti:** **COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 275 ML**

· **Vörunúmer:** 570704
· **Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá**
· **Notkunarsvið**
SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers
SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)
· **Vöruflokkur** Paint remover
· **Vinnsluflokkur**
PROC7 Industrial spraying
PROC11 Non industrial spraying
· **Notkun efnisins/blöndunnar** Málning

· **Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins**
· **Framleiðandi/birgir:**
European Aerosols B.V.*
Wolfraamweg 2
NL-8471 XC Wolvega
The Netherlands
Tel : +31 (0)561 694400
e-mail: sds-nl@european-aerosols.com

*Áður þekkt sem Motip Dupli B.V.

· **Frekari upplýsingar gefur:** QHSE Department
· **Neyðarsímanúmer**
+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

Eitrunarmiðstöð: sími: 543 2222

LIÐUR 2: Hættugreining

· **Flokkun efnisins eða blöndunnar**



logi

Aerosol 1 H222-H229 Úðabrúsi með afar eldfimum efnum. Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun.



Eye Irrit. 2 H319 Veldur alvarlegri augnertingu.
STOT SE 3 H336 Getur valdið sljóleika eða svima.

· **Merkingaratriði**
· **Merkingaratriði hnattsamræmds flokkunarkerfis**
Varan er flokkuð og merkt í samræmi við hnattsamræmt flokkunarkerfi (GHS).

(framhald á blaðsíðu 2)

Öryggisblað
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 03.05.2022 Útgáfunúmer 52 (kemur í stað útgáfu 51) Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 275 ML

(frh. af síðu 1)

· **Hættumerki**



GHS02 GHS07

· **Viðvörunarorð** Hætta

· **Merkingarþættir sem ákvarða hættu:**
aseton
bútan-1-ól

· **Hættusetningar**
H222-H229 Úðabrúsi með afar eldfimum efnum. Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun.
H319 Veldur alvarlegri augnertingu.
H336 Getur valdið sljóleika eða svima.

· **Varnaðarsetningar**
P101 Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.
P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.
P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.
P211 Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.
P251 Ekki má gata eða brenna brúsa jafnvel þótt þeir séu tómir.
P260 Andið ekki að ykkur úðanum.
P410+P412 Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 oC/122 oF.
P501 Fargið innihaldi/íláti í samræmi við svæðisbundnar reglugerðir.

· **Nánari upplýsingar:**
EUH066 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.
Sprengifimar blöndur geta safnast upp ef loftræsting er ekki fullnægjandi.

· **Aðrar hættur**

· **Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum**

· **PBT:** Á ekki við.

· **vPvB:** Á ekki við.

LIÐUR 3: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

· **Blöndur**

· **Lýsing:** Blanda neðangreindra efna með hættulausum viðbótarefnum.

· **Hættulegir efnisþættir:**

CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8	dímetýleter Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	50-<75%
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2	aseton Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 EUH066	25-<50%
EB-númer: 905-588-0	xýlen Flam. Liq. 3, H226 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	2,5-<5%
CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6	bútan-1-ól Flam. Liq. 3, H226 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336	<2,5%

(framhald á blaðsíðu 3)

Öryggisblað
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 03.05.2022 Útgáfunúmer 52 (kemur í stað útgáfu 51) *Endurskoðun: 30.03.2022*

Söluheiti: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 275 ML

(frh. af síðu 2)

· ***Nánari upplýsingar:*** *Orðalag skráðra hættusetninga er að finna í lið 16.*

LIÐUR 4: Ráðstafanir í skyndihjálp

· ***Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp***
· ***Eftir innöndun:*** *Tryggið ferskt loft og hafið samráð við lækni ef óþægindi gera vart við sig.*
· ***Eftir snertingu við húð:*** *Efnið ertir yfirleitt ekki húðina.*
· ***Eftir snertingu við augu:***
Skolið opið auga í nokkrar mínútur undir rennandi vatni. Ef einkenni eru viðvarandi skal leita læknis.
· ***Eftir inntöku:*** *Drekkið mikið af vatni og tryggið ferskt loft. Leitið tafarlaust læknis.*
· ***Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin*** *Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirliggjandi.*
· ***Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á***
Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirliggjandi.

LIÐUR 5: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

· ***Slökkvibúnaður***
· ***Viðeigandi slökkvibúnaður:*** *Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.*
· ***Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar*** *Við hitun eða við eld myndast eitraðar gastegundir.*
· ***Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn*** -
· ***Hlífðarbúnaður:*** *Notið öndunarhlífar.*

LIÐUR 6: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

· ***Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir***
Setjið upp öndunarhlífar.
Notið persónuhlífar. Haldið óvörðu fólki fjarri.
Haldið fjarri neistagjöfum.
· ***Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins***
Komið í veg fyrir að efnið berist í niðurföll, yfirborðsvatn eða grunnvatn.
· ***Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar***
Fargið menguðu efni sem úrgangi samkvæmt 13. lið.
Tryggið fullnægjandi loftræstingu.
· ***Tilvísun í aðra liði***
Nánari upplýsingar um örugga meðhöndlun er að finna í lið 7.
Nánari upplýsingar um hlífðarbúnað er að finna í lið 8.
Nánari upplýsingar varðandi förgun er að finna í lið 13.

LIÐUR 7: Meðhöndlun og geymsla

· ***Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun*** *Tryggið góða loftræstingu/góðan útblástur á vinnustaðnum.*
· ***Upplýsingar um bruna- og sprengivarnir:***
Úðið ekki á opinn eld eða efni sem gefur frá sér glóð.
Haldið neistagjöfum fjarri - Reykið ekki.
Hafið öndunarvarnarbúnað til reiðu.

· ***Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika***
· ***Geymsla:***
· ***Skilyrði sem uppfylla skal varðandi geymslurými og -ílát:***
Fara skal eftir opinberum reglugerðum um geymslu umbúða með þrýstingsílátum.
· ***Upplýsingar um geymslu í einni sameiginlegri geymsluaðstöðu:*** *Ekki krafist.*
· ***Frekari upplýsingar um geymsluskilyrði:*** *Hafið ílát tryggilega lokuð og þétt.*
· ***Geymsluflokkur:*** *2 B*

(framhald á blaðsíðu 4)

Öryggisblað
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 03.05.2022 Útgáfunúmer 52 (kemur í stað útgáfu 51) Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 275 ML

(frh. af síðu 3)

· **Sértæk, endanleg notkun** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirliggjandi.

LIÐUR 8: Váhrifavarnir/persónuhlífar

· **Eftirlitsbreytur**

· **Innihaldsefni með viðmiðunarmörk sem fylgjast þarf með á vinnustað:**	
115-10-6 dímetýletri	
MEN (IS)	Gildi til langs tíma: 1885 mg/m³, 1000 ppm
IOELV (EU)	Gildi til langs tíma: 1920 mg/m³, 1000 ppm
67-64-1 aseton	
MEN (IS)	Gildi til langs tíma: 600 mg/m³, 250 ppm
IOELV (EU)	Gildi til langs tíma: 1210 mg/m³, 500 ppm
xýlen	
MEN (IS)	Skammtímagildi: 442 mg/m³, 100 ppm Gildi til langs tíma: 109 mg/m³, 25 ppm H
IOELV (EU)	Skammtímagildi: 442 mg/m³, 100 ppm Gildi til langs tíma: 221 mg/m³, 50 ppm Skin
71-36-3 bútan-1-ól	
MEN (IS)	Skammtímagildi: 150 mg/m³, 50 ppm Gildi til langs tíma: 80 mg/m³, 25 ppm H

· **Nánari upplýsingar:** Listar sem voru gildir við framleiðslu voru hafðir til grundvallar.

· **Váhrifavarnir**
· **Viðeigandi tæknilegt eftirlit** Engin frekari gögn, sjá lið 7.
· **Ráðstafanir til að vernda einstaklinga, s.s. með notkun persónuhlífa**
· **Almennar verndar- og hreinlætisráðstafanir:**
Haldið fjarri matvælum, drykkjarvörum og fóðri.
Fjarlægið strax allan óhreinan og mengaðan fatnað
Þvoið hendur fyrir vinnuhlé og eftir vinnu.
Forðast skal innöndun lofttegunda / reyks / úðaefnis.
Forðist snertingu við augu og húð.
Forðist snertingu við augu.
· **Öndunarvörn**



Við skammvinn váhrif eða litla mengun skal nota öndunarhlífar með síu. Við mikil eða langvinn váhrif skal nota sjálfbirgðar öndunarhlífar.

A2/P3-sía
· **Handvörn**



Hlífðarhanskar

· **Hanskaefni**
Bútýlgúmmí, BR
Val á viðeigandi hönskum veltur ekki aðeins á efninu heldur einnig á gæðum þeirra sem er breytilegt frá framleiðanda til framleiðanda.
· **Gegnþrengingartími hanskaefnis**
Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:
Acetone: 480 min
Butyl acetate: 60 min

(framhald á blaðsíðu 5)

Öryggisblað
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 03.05.2022 Útgáfunúmer 52 (kemur í stað útgáfu 51) Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 275 ML

(frh. af síðu 4)

Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
Bútýlgúmmíhanskar sem eru 0,4 mm að þykkt og leysiefnaþol í 42-480 mínútur. Sem verndarráðstöfun mælum við með að notendur og ábyrgðaraðilar fyrir öryggi í vinnu geri ráð fyrir lengd leysiefnaþols sem nemur 42 mínútum. Skoðið gögnin í hluta 3 á þessu öryggisblaði. Gera má ráð fyrir lengri lengd þols í tilteknum tilvikum.

· **Hlífð argleraugu/andlitsvö rn**



Þétt hlífðargleraugu

LIÐUR 9: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

· **Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika**	
· **Almennar upplýsingar**	
· **Eðlisástand**	Úðaefni
· **Litur**	Litlaust
· **Litur**	Leysiefnakeimur
· **Lyktarmörk**	Ekki ákvarðað.
· **Bræðslumark/frostmark**	Ekki ákvarðað.
· **Suðumark eða upphafssuðumark og suðumarksbil**	Á ekki við, sem úðaefni.
· **Eldfimi**	Á ekki við.
· **Neðri og efri sprengimörk**	
· **Neðra:**	2,6 Vol % (67-64-1 aseton)
· **Efra:**	26,2 Vol % (115-10-6 dímetýletri)
· **Blossamark**	Á ekki við, sem úðaefni.
· **Glóhitastig:**	240 °C (115-10-6 dímetýletri)
· **Niðurbrotshitastig**	Ekki ákvarðað.
· **Sýrustig**	Blanda er óleysanleg (í vatni).
· **Seigja:**	
· **Eðlisseigja**	Ekki ákvarðað.
· **Hreyfiaflfræðilegt:**	Ekki ákvarðað.
· **Leysni**	
· **vatn:**	Ekki erfitt að blanda.
· **Deilistuðull n-oktanóls og vatns (logragildi)**	Ekki ákvarðað.
· **Gufuþrýstingur í 20 °C**	4000 hPa (115-10-6 dímetýletri)
· **Eðlismassi og/eða hlutfallslegur eðlismassi**	
· **Eðlismassi í 20 °C:**	0,7 g/cm³
· **Eðlismassi:**	Ekki ákvarðað.
· **Eðlismassi gufu:**	Ekki ákvarðað.

· **Aðrar upplýsingar**	
· **Útlit:**	
· **Gerð:**	Úðaefni
· **Mikilvægar upplýsingar varðandi heilsuvernd og umhverfi og varðandi öryggi.**	
· **Sprengifimi:**	Ekki ákvarðað.
· **Leysainnihald:**	
· **Lífrænir leysar:**	100,0 %
· **Lífræn rokefni (EB)**	. 717,0 g/l
· **VOC-EU%**	100,00 %
· **Innihald í föstum efnum:**	0,0 %

(framhald á blaðsíðu 6)

Öryggisblað
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 03.05.2022 Útgáfunúmer 52 (kemur í stað útgáfu 51) Endurskoðun: 30.03.2022

Söluheiti: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 275 ML

(frh. af síðu 5)

· **Breytingar á aðstæðum**	
· **Uppgufunarhraði**	Á ekki við.
· **Upplýsingar að því er varðar flokka eðlisrænnar hættu**	
· **Sprengiefni**	Ógilt
· **Eldfimar lofttegundir**	Ógilt
· **Úðaefni**	Úðabrúsi með afar eldfimum efnum. Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun.
· **Oxandi lofttegundir**	Ógilt
· **Lofttegundir undir þrýstingi**	Ógilt
· **Eldfimir vökvar**	Ógilt
· **Eldfim, föst efni**	Ógilt
· **Sjálfh varfgjörn efni og blöndur**	Ógilt
· **Loftkveikjandi vö kvar**	Ógilt
· **Loftkveikjandi, föst efni**	Ógilt
· **Sjálfhitandi efni og blöndur**	Ógilt
· **Efni og blöndur sem mynda eldfimar lofttegundir við snertingu við vatn**	Ógilt
· **Oxandi vökvar**	Ógilt
· **Oxandi föst efni**	Ógilt
· **Lífræn peroxíð**	Ógilt
· **Ætandi fyrir málma**	Ógilt
· **Óvirkjuð, sprengifim efni**	Ógilt

LIÐUR 10: Stöðugleiki og hvarfgirni

· **Hvarfgirni** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirliggjandi.
· **Efnafræðilegur stöðugleiki**
· **Varmaniðurbrot / ástand sem skal forðast:** Ekkert niðurbrot ef notað er samkvæmt fyrirmælum.
· **Möguleiki á hættulegu efnahvarfi** Engin hættuleg efnahvörf þekkt.
· **Skilyrði sem ber að varast** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirliggjandi.
· **Ósamrýmanleg efni** Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirliggjandi.
· **Hættuleg niðurbrotsefni** Engin hættuleg niðurbrotsefni þekkt.

LIÐUR 11: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

· **Upplýsingar um hættuflokka eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 1272/2008**
· **Bráð eiturhrif**

· **Gildi fyrir banastyrk/miðgildisbanastyrk sem skipta máli fyrir flokkun:**

67-64-1 aseton		
Um munn	LD50	5800 mg/kg (rat)
Gegnum húð	LD50	>15800 mg/kg (rabbit)
Við innöndun	LC50 / 4h	76 mg/l (rat)
xýlen		
Um munn	LD50	3523 mg/kg (rat)
Gegnum húð	LD50	2000 mg/kg (rabbit)
Við innöndun	LC50 / 4 h	29000 mg/m3 (rat)
71-36-3 bútan-1-ól		
Um munn	LD50	2292 mg/kg (rat)
Gegnum húð	LD50	3430 mg/kg (rabbit)
Við innöndun	LC50 / 4 h	17000 mg/m3 (rat)

(framhald á blaðsíðu 7)

Öryggisblað
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 03.05.2022 Útgáfunúmer 52 (kemur í stað útgáfu 51) *Endurskoðun: 30.03.2022*

Söluheiti: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 275 ML

(frh. af síðu 6)

· ***Húðæting/húðerting*** *?*
· ***Alvarlegur augnskaði/augnerting*** *Veldur alvarlegri augnertingu.*
· ***Næming öndunarfæra eða húðnæming*** *?*
· ***Sértæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti*** *Getur valdið sljóleika eða svima.*
· ***Upplýsingar um aðra hættu***

· ***Innkirtlatruflandi eiginleikar***
Ekkert innihaldsefna er skráð.

LIÐUR 12: Vistfræðilegar upplýsingar

· ***Eiturhrif***

· ***Eiturhrif á lífríki í vatni:***	
115-10-6 dímetýletri	
EC50 / 96 h	*155 mg/l (algae)*
LC50 / 48 h	*>4000 mg/l (daphnia magna)*
LC50 / 96 h	*>4000 mg/l (fish)*
67-64-1 aseton	
LC50/96h	*8300 mg/l (fish)*
EC50/96h	*7200 mg/l (algae)*
LC50 / 48 h	*8450 mg/l (crustacean (water flea))*
xýlen	
EC50 / 48 h	*7,4 mg/l (daphnia magna)*
LC50 / 96 h	*13,5 mg/l (fish)*
71-36-3 bútan-1-ól	
LC50 / 96 h	*1376 mg/l (fish)*

· ***Þrávirkni og niðurbrjótanleiki*** *Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirliggjandi.*
· ***Uppsöfnun í lífverum*** *Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirliggjandi.*
· ***Hreyfanleiki í jarðvegi*** *Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirliggjandi.*
· ***Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum***
· ***PBT (þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð):*** *Á ekki við.*
· ***vPvB (efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli)*** *Á ekki við.*
· ***Innkirtlatruflandi eiginleikar*** *Varan inniheldur ekki efni sem hafa truflandi áhrif á starfsemi innkirtla.*
· ***Önnur skaðleg áhrif***
· ***Aðrar vistfræðilegar upplýsingar:***
· ***Vatnshættuflokkur: Almennt hættulegt vatni***
Vatnshættuflokkur 1 (þýsk reglugerð) (Sjálfsmat): lítilsháttar hætta fyrir vatn
Leyfið ekki óþynntri vöru eða miklu magni hennar að ná til grunnvatns, vatnsfalla eða skólpkerfa.

LIÐUR 13: Förgun

· ***Aðferðir við meðhöndlun úrgangs***
· ***Ráðlegging*** *Má ekki farga með heimilisúrgangi. Komið í veg fyrir að varan komist í skólpkerfi.*

· ***Óhreinar umbúðir:***
· ***Ráðleggingar:***
Förgun skal fylgja opinberum reglugerðum.
Förgun skal fylgja opinberum reglugerðum.

(framhald á blaðsíðu 8)

Öryggisblað
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 03.05.2022 Útgáfunúmer 52 (kemur í stað útgáfu 51) *Endurskoðun: 30.03.2022*

Söluheiti: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 275 ML

(frh. af síðu 7)

LIÐUR 14: Upplýsingar um flutninga

· **UN-númer eða kenninúmer**	
· **ADR, IMDG, IATA**	UN1950
· **Rétt UN-sendingarheiti**	
· **Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR)**	1950 ÚÐABRÚSAR
· **Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning (IMDG)**	AEROSOLS
· **Alþjóðasamband flugfélaga (IATA)**	AEROSOLS, flammable
· **Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga**	
· **Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR)**	



· **Flokkur**	2 5F Lofttegundir.
· **Merkimiði**	2.1
· **IMDG, IATA**	



· **Flokkur**	2.1 Lofttegundir.
· **Merkimiði**	2.1
· **Pökkunarflokkur**	
· **ADR, IMDG, IATA**	fellur ekki undir reglugerðir
· **Umhverfishættur**	Á ekki við.
· **Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda**	Viðvörun: Lofttegundir.
· **Hættunúmer (Kemlerkóði):**	-
· **EMS-númer:**	F-D,S-U
· **Hleðslukóði**	SW1 Varið fyrir hitagjöfum. SW22 Fyrir ÚÐABRÚSA með eins lítra hámarksrúmtak: Flokkur A. Fyrir ÚÐABRÚSA með rúmtak yfir einn lítra: Flokkur B. FYRIR ÚRGANGSÚÐAEFNI: Flokkur C, fjarri mannabústöðum.
· **Aðgreiningarkóði**	SG69 Fyrir ÚÐABRÚSA með eins lítra hámarksrúmtak: aðgreining eins og í flokki 9. Geymið „aðskilið frá“ flokki 1, að undanskildum deiliflokki 1.4. Fyrir ÚÐABRÚSA með rúmtak yfir einn lítra: aðgreining eins og í viðeigandi undirflokki í flokki 2. FYRIR ÚRGANGSÚÐAEFNI: aðgreining eins og í viðeigandi deiliflokki í flokki 2.
· **Flutningar búlkafarms á sjó samkvæmt gerningi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar**	Á ekki við.
· **Flutningur / frekari upplýsingar:**	
· **Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR)**	
· **Takmarkað magn (LQ)**	1L

(framhald á blaðsíðu 9)

Öryggisblað
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 03.05.2022 Útgáfunúmer 52 (kemur í stað útgáfu 51) *Endurskoðun: 30.03.2022*

Söluheiti: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 275 ML

(frh. af síðu 8)

· **Magn sem fellur undir undanþágu (EQ)**	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity Kóði: E0 Magn sem fellur ekki undir undanþágu
· **Flutningsflokkur**	2
· **Kóði fyrir takmarkanir vegna jarðganga**	D
· **Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning (IMDG)**	
· **Takmarkað magn (LQ)**	1L
· **Magn sem fellur undir undanþágu (EQ)**	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity Kóði: E0 Magn sem fellur ekki undir undanþágu
· **„Leiðbeinandi UN-reglugerð“:**	UN 1950 ÚÐABRÚSAR, 2.1

LIÐUR 15: Upplýsingar varðandi regluverk

· **Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis**

· **Tilskipun 2012/18/ESB**
· **Tilgreind hættuleg efni - I. VIÐAUKI** Ekkert innihaldsefna er skráð.
· **Hættuundirflokkur (Seveso tilskipun)** P3a ÚÐABRÚSAR MEÐ ELDFIMUM EFNUM
· **Þröskuldsmagn (tonn) að því er varðar vægari kröfur** 150 t
· **Þröskuldsmagn (tonn) að því er varðar strangari kröfur** 500 t

· **Innlendar reglugerðir:**

· **Aðrar reglugerðir, takmarkanir og bönn**

· **Sérlega varasöm efni (SVHC) - REACH, 57. gr.**

Ekkert innihaldsefna er skráð.

· **Efnaöryggismat** Efnaöryggismat hefur ekki farið fram.

LIÐUR 16: Aðrar upplýsingar

Þessar upplýsingar byggjast á núverandi þekkingu okkar. Þetta er ekki grundvöllur ábyrgðar fyrir neina tiltekna eiginleika vörunnar og mun ekki mynda lagalega gild, samningsbundin tengsl.

· **Viðeigandi setningar**
H220 Afar eldfim lofttegund.
H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa.
H226 Eldfimur vökvi og gufa.
H280 Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við hitun.
H302 Hættulegt við inntöku.
H304 Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.
H312 Hættulegt í snertingu við húð.
H315 Veldur húðertingu.
H318 Veldur alvarlegum augnskaða.
H319 Veldur alvarlegri augnertingu.
H332 Hættulegt við innöndun.
H335 Getur valdið ertingu í öndunarfærum.
H336 Getur valdið sljóleika eða svima.
H373 Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif.
EUH066 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

· **Deild sem gefur út öryggisblað:** R&D legislation and regulatory advisor
· **Tengiliður:** e-mail: sds-nl@european-aerosols.com

(framhald á blaðsíðu 10)

Öryggisblað
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, 31. gr.

Dagsetning prentunar: 03.05.2022 Útgáfunúmer 52 (kemur í stað útgáfu 51) *Endurskoðun: 30.03.2022*

Söluheiti: COLORMATIC PRE-FILL STANDARD 275 ML

(frh. af síðu 9)

· **Skammstafanir og upphafsstafir:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Eldfim lofttegund – Undirflokkur 1A
Aerosol 1: Úðabrúsar – Undirflokkur 1
Press. Gas (Comp.): Lofttegundir undir þrýstingi– Þjöppuð lofttegund
Flam. Liq. 2: Eldfimir vökvar – Undirflokkur 2
Flam. Liq. 3: Eldfimir vökvar – Undirflokkur 3
Acute Tox. 4: Bráð eiturhrif – Undirflokkur 4
Skin Irrit. 2: Húðæting/húðerting – Undirflokkur 2
Eye Dam. 1: Alvarlegur augnskaði/augnerting – Undirflokkur 1
Eye Irrit. 2: Alvarlegur augnskaði/augnerting – Undirflokkur 2
STOT SE 3: Sértæk eiturhrif á marklíffæri (váhrif í eitt skipti) – Undirflokkur 3
STOT RE 2: Sértæk eiturhrif á marklíffæri (endurtekin váhrif) – Undirflokkur 2
Asp. Tox. 1: Ásvelgingarhætta – Undirflokkur 1